

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อรถยนต์ รถตุตสิ่งปฏิกูลเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ ล้อ ปริมาณถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ รถตุตสิ่งปฏิกูลเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ ล้อ ปริมาณถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ รถตุตสิ่งปฏิกูลเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ ล้อ ปริมาณถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ดังนี้

๑. แก้ไขและเพิ่มเติม

เนื่องจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อรถตุตสิ่งปฏิกูล มีความซับซ้อนต้องพิจารณาเอกสารต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นธรรม

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นรถยนต์ตุตสิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด ๖ ล้อ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ ลูก ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตัวถังบรรทุกสิ่งปฏิกูลเป็นรูปวงรีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ประเภท SPHC จำนวน ๑ คัน

- ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถยนต์) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร

- สามารถตุตสิ่งปฏิกูลได้ด้วยปั๊มสุญญากาศ มีระบบคอมพิวเตอร์และสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลและประกอบด้วยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๒๐๐๘-๒๕๕๒ และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ , ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซอง

- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีสมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

- พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบ มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำ และเอนได้ วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- ภายในห้องโดยสารมีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์) มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD จำนวน ๑ ชุด พร้อมเครื่องปรับอากาศ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) พร้อมระบบล๊อคอัตโนมัติ

๒. ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า
- ระบบการหล่อลื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบระบายความร้อนเป็นแบบแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีป พร้อมถังน้ำสำรอง
- ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร
- ระบบกรองอากาศเป็นแบบไส้กรองอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว มีไดอะเฟรมสปริง ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้ารถยนต์ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ จากแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุของมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

- รถยนต์บรรทุกสิ่งปฏิกูลผลิตและประกอบด้วยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการรับรองออกแบบและพัฒนาหรือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของ

๓. ถังบรรจุสิ่งปฏิกูล

- สร้างด้วยถังเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ภายในถังมีแผ่นเหล็กกันตามแนวขวางเพื่อกันกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร โดยแผ่นกันด้านล่างและช่วงกลาง เจาะทะลุถึงกันเพื่อให้ของเหลวไหลได้สะดวกเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลกระแทกถึงเวลารถวิ่ง

- ถังมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร

- ด้านบนถังด้านท้ายมีช่องพร้อมฝา เปิด- ปิด สำหรับคนลงไปล้างทำความสะอาด
- ด้านข้างของถังมีที่เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ด้านท้ายของถังติดตั้งทางดูดสิ่งปฏิกูลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วและทางส่งสิ่งปฏิกูล มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมมาตรวัดสิ่งปฏิกูลภายในถัง

๔. เครื่องดูดสิ่งปฏิกูล

- ติดตั้งเครื่องดูดสิ่งปฏิกูล ระบบทำสุญญากาศ
- สามารถดูดถ่ายสิ่งปฏิกูลโดยไม่ผ่านเครื่องดูด
- มีระบบหยุดดูดสิ่งปฏิกูลโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มถัง โดยจะดูดอากาศภายนอกแทนเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลเส้นเข้าเครื่องดูด
- บริเวณถังมีพื้นที่เพียงพอที่จะม้วนเก็บสายสูบล้างและคลายออก ทำงานได้ โดยสะดวกสามารถ

ม้วนเก็บสายสุบได้ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร

๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ลักษณะเป็นไฟหมุนฮาโลเจน ขนาด M๑๕ x ๔ unit ขว ๒ unit ซ้าย ๒ unit

- ไฟกระพริบฮาโลเจน ขนาด ๒๓ x ๔ unit ขว ๒ unit ซ้าย ๒ unit ตำแหน่งวาง อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

- ไฟส่องสว่างด้านข้างฮาโลเจน ขนาด ๑๐w x ๒ unit ขว ๑ unit ซ้าย ๑ unit

- ฝาครอบไฟผลิตจาก POLYCARBONETE DOME คุณภาพดีแสงสว่างสามารถผ่านได้

เช่นเดียวกับเลนส์ลดการขูดขีด ด้านบนของฝาครอบมีลายผ้าเพื่อลดแสงจากภายนอกไม่แตกสลายและเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหลักฐานเอกสารต่างๆ มาแสดงในวันยื่นซองเอกสาร และหนังสือแสดงการจำหน่ายการเป็นผู้แทนจำหน่ายของ

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึง พ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

- โรงงานผู้ผลิตสีจะต้องมีการรับรองมาตรฐาน เช่น มอก. หรือ ISO หรือสูงกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานด้วยสารหยุดและปกป้องกันสนิมด้วยซีพิงใสและสารป้องกันสนิมที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมแนบแคตตาล็อก และหลักฐานเอกสารต่างๆ มาแสดงในวันยื่นซองเอกสาร และหนังสือแสดงการจำหน่ายการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยราชการกำหนด

๗. อุปกรณ์ประจำรถ

- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ

- ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง จำนวน ๑ ดวง

- สายส่งตัวหอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร พร้อม

อุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๒ ชุด

- สายส่งปฏิกลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อม

อุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๒ ชุด

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้จำหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

- ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีกำหนด

- จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนมีการเบิกรับเงิน


- พัสตุที่จะซื้อต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียดใดหากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการ รายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุภชัย ภูดอนม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี